

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.  
Светильники применяются для освещения «чистых помещений».

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников «ОФИС IP54» предназначена для встраиваемого монтажа в подвесные потолки «Армстронг», в том числе с креплением типа «Clip in». Светильники «ОФИС IP54» специально разработаны для применения в чистых помещениях, светильники имеют повышенную степень защиты от воздействия окружающей среды – IP54. Светильник отличается комфортным светораспределением за счет увеличенной высоты корпуса. Для удобства подключения светильник снабжен распаячной коробкой со степенью защиты IP54. Стальной корпус обеспечивает оптимальный теплоотвод.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Повышенная степень защиты IP54
- Могут устанавливаться в потолки «Армстронг «Clip in»
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Светильники могут комплектоваться рассеивателями, изготовленными из силикатного опалового стекла
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Рассеиватель: опаловый
- Комфортное светораспределение за счет увеличенной высоты корпуса
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Рабочий ресурс более 50 000 часов




33Вт


## ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Медицинских учреждений
- Лабораторий
- Общеобразовательных учреждений
- Административно-офисных помещений
- Общественных учреждений
- Торговых залов


Возможна установка  
опционального  
силикатного опалового  
стекла



Корпус светильника  
герметизирован и имеет  
повышенную степень защиты IP54



Светильники  
снабжены распаячными  
коробками IP54




[www.ledeffect.ru](http://www.ledeffect.ru)

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


Модификация с опаловым рассеивателем		для потолков «АРМСТРОНГ»	для «Clip in»
Артикул		LE-CBO-03-040-0610-54X LE-CBO-03-040-0611-54Д LE-CBO-03-040-0612-54Т	LE-CBO-03-040-0806-54X LE-CBO-03-040-0807-54Д LE-CBO-03-040-0808-54Т
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (Х)	3000 лм	
	Нейтральный белый свет, (Д)	2900 лм	
	Теплый белый свет, (Т)	2800 лм	
<b>Общая информация</b>			
Количество светодиодов, шт		64 шт	
Мощность, Вт		33 Вт	
Габаритные размеры одного светильника, (ДхШхВ) мм		595,5 x 595,5 x 65 мм	600 x 600 x 65 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		610 x 610 x 85 мм	
Вес, кг		3,5 кг	
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260В/50Гц	
Класс светораспределения		П	
Кривая силы света		Д	
Индекс цветопередачи, CRI		>80	
Пульсации светового потока, % менее		1%	
Коэффициент мощности		0,9	
Класс электробезопасности		I	
Класс защиты, IP		54	
Климатическое исполнение		УХЛ 4	
Температурный диапазон, С		-0 ÷ +45°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – опаловый «PMMA», цветовая температура – Д.


## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



## РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



## КСС ТИП «Д»



## ОПЦИИ

**Дополнительно можно заказать:**

- Блок аварийного питания (БАП): LE 0274
- Диммируемый источник питания арт.: LE0757
- Силикатное опаловое стекло LE0809